

CAMILLA DE TRANSPORTE OPTIMUS IV

Confort y Seguridad en el traslado de pacientes



GARANTÍA EXTENDIDA

Cuenta con garantía standard de 1 año **extensible a 2 años**.

FUNCIONALIDAD HIDRÁULICA

Cuenta con **5 funciones hidráulicas manuales** para ajuste de altura y posición.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con **estándares USFDA, CE, ISO y SFDA** para garantizar la calidad y seguridad.

ESTRUCTURA SÓLIDA



Acero de alta calidad (BaoSteel) y soldadura suave (Panasonic Robotic)

RESISTENTE



Partes plásticas esterilizables hasta 100°C con una resistencia a la tracción de hasta 30MPa.

PROTECCIÓN



Estructura revestida con pintura epoxi, anti-bacterial, espesor de 0,12 mm, resistente a un impacto de hasta 50 kg.

ALTO DESEMPEÑO



Freno testeado con una repetición de hasta 100.000 veces en forma ininterrumpida.

SEGURIDAD



Ajuste de altura, trendelenburg y trendelenburg inversa mediante 2 bombas hidráulicas.

SEGURIDAD



Cuatro ruedas laterales dobles de 8" de diámetro con freno centralizado con pedal en ambos lados.

ARTICULACIÓN



Pedal para elevación de cabecera.

ARTICULACIÓN



Pedal para elevación de piernas.

FACILIDAD



Activación de 5ta rueda para facilitar el control de la camilla durante el recorrido en entornos dinámicos.

FACILIDAD



Colchón de poliuretano impermeable conveniente para el traslado del paciente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	2100x850mm
Altura desde el suelo hasta la superficie	600-910 mm
Altura desde el suelo hasta el barandal en posición baja	640-950 mm
Inclinación de cabecera	0-75° (±5°)
Inclinación de reposa rodillas	0-45° (±5°)
Trendelenburg inverso	0-15°.
Trendelenburg	0-15°
Plataforma de rayos X integrada para mayor versatilidad y conveniencia.	